



Easy to install. Leicht zu verlegen. Des dalles fa ciles à poser.
 Fácil de colocar. Usor de instalat. Fa cile da posare.
 Helppo asentaa. Enkelt att lägga. Łatwy montaż.

SYSTEM

1



Cleaning / Reinigung / Nettoyage / Limpieza / Curatare, intretinere / Pulizia / Puhdistus / Rengöring:

GB Vacuum the floor, and wipe it over with water and a mild cleaning agent if required.
DE Bei Bedarf Boden staubsaugen und mit Wasser und mildem Reinigungsmittel aufwischen.
FR Passer l'aspirateur et nettoyer la surface du sol avec de l'eau additionnée de détergent doux selon les besoins.
ES Aspirar y limpiar el suelo con agua y un detergente suave si fuera necesario.
RO Aspirati podeaua, apoi daca este necesar stergeti cu o carpa umezita impreuna cu o solutie de curatat pardoseli.
IT All'occorrenza, passare l'aspirapolvere e lavare il pavimento con acqua e detergente neutro.
FI Ilmuuri ja pese lattia vedellä ja miedolla puhdistusaineella tarvittaessa.
SE Dammsug och torka golvet med vatten och mild rengöringsmedel vid behov.
PL Odkurz podłogę odkurzaczem, przetrzyj ją wodą z łagodnym środkiem czyszczącym, jeśli jest to konieczne.

Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios / Accessori / Tarvikkeet / Tillbehör

Akcesoria

a. Edge strip / Abschlussleiste / Bordure / Rampa / Profil de inchidere / Scivoli terminali / Reunalista / Kantlist / Listwa krawędziowa. **300 x 55 mm / 11,8 x 2,2 inches.**

b. Corner strip / Ecke / Angle / Junta de esquina / Coltar / Angoli terminali / Kulmapala / Hörnlist / Listwa narożna. **55 x 55 mm / 2,2 x 2,2 inches.**

c. Expansion strip / Expansionsleisten / Banda de dilatación / Junta de expansión / Profil de dilatatie / Giunti a espansione / Liikuntasaumapala / Expansionslist / Listwa dylatacyjna. **300 x 75 mm / 11,8 x 3 inches.**

d. Expansion Cross-piece / Kreuz f. durchkreuzende Exp.leisten / Croisillon pour joint d'intersection / Cruz para junta de expansión / Piesa pentru extindere / Giunto a espansione a croce / Ristilajenemispala / Krysexpansion / Listwa dylatacyjna krzyżowa. **75 x 75 mm / 3 x 3 inches.**

e. Expansion Edge piece / Expansionsabschluss / Franska / Spanska / Italienska / Finska / Expansionsavslut / Krawędziowa listwa dylatacyjna. **75 x 52 mm / 3 x 2 inches.**

f. Disassembly Tool Consumer / Abbaugerzeug Konsument / Outil de démontage Conso / Herramienta de desmontaje Consumidor / Unealta pentru dezamblat "casnic" / Disassemblatore per piccole superfici / Irotustyökälu, Kuluttajaversio / Demonteringsverktøy Konsument / Narzędzie do demontażu, do użytku domowego. **Art. No. 20RT.**

g. Disassembly Tool Professional / Abbaugerzeug Profi / Outil de démonage Pro / Herramienta de desontaje profesional / Unealta pentru dezamblat profesional / Disassemblatore professionale / Irotustyökälu, Ammattilaisversio / Demonterings-verktyg Proffs / Narzędzie do demontażu dla profesjonalistów. **Art. No. 18RT.**

Distance to wall / Abstand zur Wand / Distance au mur Distancia a la pared / Spatiu la perete / Distanza dal muro / Etäisyyss seinästä / Avstånd till vägg / Odległość od ściany

≥ 10 mm

Expansion strip. The System1 Expansion strip should be installed every 8th tile when the length or width of the surface exceeds 4.8 m. Use the Expansion cross-piece where the Expansion strips intersect.

DE: Expansionsleisten. Eine Ausdehnungsleiste für System1 sollte nach jeder 8. Platte verlegt werden, wenn die Länge oder Breite der Verlegefläche größer als 4,8 m ist. Verwenden Sie ein Kreuzstück wo die Expansionsleisten einander kreuzen. **FR:** Banda de dilatación. Un joint d'expansion pour System1 doit être posé toutes les huit dalles lorsque la longueur ou la largeur de la surface est supérieure à 4,8 m. Utilisez un croisillon au point de croisement de deux joints d'expansion.

ES: Junta de expansión. Se debe instalar una junta de dilatación para System1 por cada ocho planchas cuando el largo o el ancho de la superficie es superior a 4,8 m. Utilizar una cruceta en los casos en que se cruzan dos juntas de dilatación.

RO: Profil pentru extindere. The System1 Profilul pentru extindere trebuie instalat la fiecare a 8-a dala atunci cand lungimea sau latimea suprafetei depaseste 4,8 m. Folositi piesa pentru expansiune unde se intersecteaza profilul pentru extindere. **IT:** Giunti a espansione. Si consiglia di posare un profilo di espansione per System 1 ogni 8 quadrati se la lunghezza o la larghezza della superficie supera 4,8 m. Installare un profilo a croce nei punti di intersezione dei profili di espansione.

FI: Liikuntasaumapala. Asenna järjestelmän 1 laajennuslista joka kahdeksanteen levyyn, kun pinnan pituus tai leveys on yli 4,8 metriä. Mikäli laajennuslistat osuvat ristikkäin, käytä ristilajennusta.

SE: Expansionslist. Expansionslist för System1 bör installeras var 8:e platta när längden eller bredden på ytan överstiger 4,8 m. Använd krysexpansion där expansionslister korsar varandra / **PL:** Listwa dylatacyjna. SYSTEM 1- Listwy dylatacyjne powinny być montowane co każde 8 płytek szerokości lub długości gdy powierzchnia przekracza 4,8m². Użyj listwy dylatacyjnej krzyżowej przy każdym przecinającym się fragmencie listew dylatacyjnych. **300 x 75 mm / 11,8 x 3 inches.**

Material / Matériau / Materiale / Materiaali / Material

GB: Environmentally friendly recyclable UV-stabilized PP composite.
DE: Umweltfreundliches recycelbares UV-stabilisiertes PP-Composite.
ES: Composite PP estabilizado aux U.V. reciclable.
FR: Compuesto de PP reciclable, estabilizado contra UV y respetuoso con el medio ambiente.
RO: Prietenos cu mediul inconjurator. -Stabilizat UV-Compozit PP.
IT: Polipropilene composto stabilizzato ai raggi UV, riciclabile ed ecologico.
FI: Ympäristöystävällinen kierrätettävä UV-suojattu PP-komposiitti
SE: Miljövänlig återvinningsbar UV-stabiliserad PP-komposit.
PL: Przyjazny dla środowiska, podlegający recyklingowi, odporny na promieniowanie UV PP-kompozyt.

30 x 30 cm
 11,8 x 11,8 inches

11 = 1m² ≈ 11 sq ft

1,3 cm

7 m

7 m

7 m

7 m

4 m

7 m

- BERGO TILE CARE INSTRUCTIONS - PFLEGEHINWEISE FÜR BERGO-BODENPLATTEN - - SKÖTSELRÅD FÖR BERGOPLATTAN -



GB With regular care of your Bergo floor according to the recommendation, you will extend the lifetime, color and lustre of your floor by many years.

Bergo's multifunctional floor tiles are made from the best materials available in the market. They offer the highest possible color stability and UV protection. Therefore our products are likely to last for many years, even with a minimum of maintenance. Taking care of the tiles regularly extends the lifetime and lustre of your floor. Therefore we recommend these care measures:

Cleaning - Indoors - One of the multiple functions of a Bergo floor is that it looks clean and fresh, even if it goes a long time between cleanings. Bergo flooring installed in an indoor environment is cleaned as needed with traditional cleaning equipment such as a vacuum and a mop with a *cleaning agent. If you haven't cleaned the floor in a long time, you can uncover the substratum which needs cleaning. Use our disassembly tool to split the floor into smaller sheets. Remove the sheets and clean the substratum with the required cleaning agent and equipment. Next put the floor back in its original location.

Cleaning - Outdoors - Dirt particles spread by wind and weather will end up on your Bergo floor as well. To keep your floor clean, we recommend that you regularly mop it with a *cleaning agent and then rinse it with a hose. A highpressure wash appliance is preferable if you have access to one. You decide how often to clean the floor, but we recommend doing so at least once a year. If the flooring is extremely dirty or if it's been a long time since it was cleaned, we recommend using a somewhat stronger detergent combined with a rotating brush used for high-pressure washing, for example.

Large surfaces and/or public spaces - Naturally it is faster to use professional cleaning equipment in public spaces and larger installations where floors become extremely dirty. We suggest that you consult with your cleaning company.

* **Cleaning agent** - Most cleaning agents can be used to remove dirt. Some are especially suited for composites, and these are recommended. In extremely dry environments such as indoors, the detergent should contain an antistatic agent which minimizes the risk of static electricity. Since Bergo's products are chemically resistant, you don't need to worry about damaging the floor, even with stronger detergent which also produces better results. However avoid solvents such as thinners, which can discolor the composite. Consult with your dealer to find the agent that is recommended for the best results with PP-composite.

DE Mit einer regelmäßigen Pflege Ihres Bergo-Fußbodens werden Sie die Lebensdauer, die Farbe und den Glanz Ihres Bodens um viele Jahre verlängern.

Die multifunktionalen Bergo-Bodenplatten werden aus den marktweit besten Rohstoffen hergestellt und zeichnen sich durch maximale Farbstabilität und höchsten UV-Schutz aus. Daraus ergeben sich hervorragende Voraussetzungen für eine jahrelange Nutzung, auch bei minimalem Wartungsaufwand. Eine gute, regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer und den Glanz Ihres Bodens. Deshalb möchten wir Ihnen folgende Pflegehinweise geben:

Reinigung – Innen - Einer der vielen Pluspunkte eines Bergo-Bodens ist sein sauberes, frisches Erscheinungsbild – auch dann, wenn die letzte Reinigung einige Zeit zurück liegt. In Räumen verlegte Bergo-Böden werden nach Bedarf mit herkömmlichen Reinigungsgeräten, wie Staubsauger und Wischmopp mit einem Reinigungsmittel gereinigt. Wenn der Boden über längere Zeit nicht gereinigt wurde, können Sie den zu reinigenden Untergrund freilegen. Teilen Sie dafür den Boden mithilfe unseres Demontagewerkzeugs in kleinere Abschnitte. Nehmen Sie diese Abschnitte ab und reinigen Sie den Untergrund mit den entsprechenden Geräten und Mitteln. Anschließend verlegen Sie den Boden wieder so wie vor-her.

Reinigung – Außen - Natürlich landet auch auf Ihrem Bergo-Boden Schmutz, den Wind und Wetter mit sich bringen. Für einen frischen Boden sollten Sie ihn regelmäßig mit *Reinigungsmittel wischen und mit Wasser aus dem Schlauch nachspülen. Wenn Sie einen Wasserdruckreiniger zur Hand haben, sollten Sie diesen verwenden. Die Intervalle zwischen den Reinigungen können Sie selbst wählen, einmal jährlich wäre jedoch zu empfehlen. Bei stark verschmutzten Oberflächen oder wenn über längere Zeit nicht gereinigt wurde, empfehlen wir, ein etwas stärkeres Reinigungsmittel zu verwenden, z. B. mit einem rotierenden Bürstenaufsatz am Wasserdruckreiniger.

Große Flächen und/oder öffentliche Bereiche - In öffentlichen Bereichen und bei großflächigen Installationen, wo die Oberfläche häufig stark verunreinigt wird, sind Sie natürlich mit einer professionellen Reinigungs-ausrüstung schneller. Wenden Sie sich diesbezüglich gern an Ihr Reinigungsunternehmen.

***Reinigungsmittel** - Zum Entfernen von Verunreinigungen sind die meisten herkömmlichen Reinigungsmittel geeignet. Einige eignen sich speziell für Kunststoff. Diese Reinigungsmittel werden von uns empfohlen. In extrem trockenen Umgebungen, z. B. in Innenräumen, sollte das Reinigungsmittel antistatisch sein, um das Risiko einer statischen Aufladung zu minimieren. Die Produkte von Bergo sind chemikalienbeständig. Sie können also für beste Ergebnisse ruhig auch stärkere Reinigungsmittel verwenden, ohne dass der Boden dadurch Schaden nimmt. Vermeiden Sie jedoch Lösungsmittel, wie z. B. Verdünnung, die zu einer Verfärbung des Kunststoffs führen können. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Reinigungsmitteln, die für PP-Kunststoffe empfohlen werden, um beste Ergebnisse zu erzielen.

SE Med kontinuerlig skötsel av ditt Bergogolv, kommer du att för-länga livslängd, färg och lyster på ditt golv med många år.

Bergos multifunktionella golvplattor är tillverkade av marknadens bästa råvaror och innehåller högsta möjliga färgstabilitet och UV-skydd. Produkten har därför goda förutsättningar att fungera under många år, även med minimalt underhåll. En god regelbunden vård förlänger livslängd och lyster på ditt golv. Vi vill därför rekommendera följande skötselråd:

Städning - Inomhus - En av multifunktionerna i ett Bergogolv är att det ser rent och fräscht ut, även om det går långt mellan städningarna. Bergogolv lagda i inomhusmiljö städas vid behov med traditionell städutrustning såsom dammsugare och golvsvabb med ett *rengöringsmedel. Om du underlåtit städning under lång tid kan man frilägga underlaget som skall städas. Dela upp golvet i mindre ark med hjälp av vårt demonteringsverktyg. Flytta undan arken och städa underlaget med erforderligt medel och utrustning. Därefter kan du återplacera golvet som det tidigare låg.

Städning - Utomhus - Smutspartiklar som sprids med väder och vind hamnar naturligtvis även på ditt Bergogolv. För att enkelt hålla golvet fräscht rekommenderar vi att du regelbundet svabbar av golvet med *rengöringsmedel och sedan spolar rent med vattenslang. Har du tillgång till en högtryckstvätt, är den att föredra. Intervallet mellan tvättningarna bestämmer du själv, men gärna någon gång om året. Vid hårt nedsmutsade ytor, eller om du underlåtit normal städning under lång tid, rekommenderar vi lite kraftigare tvättmedel, då med en roterande borste för exempelvis högtryckstvätt.

Stora ytor och/eller offentlig miljö - I offentlig miljö samt vid större installationer där ytan ofta blir hårt nedsmutsad, går proceduren givetvis snabbare med professionell städutrustning. Rådfråga gärna ditt städbolag.

***Rengöringsmedel** - De flesta rengöringsmedel kan användas för att få bort smuts. Vissa är speciellt lämpade för plast och rekommenderas. Vid extremt torr miljö, exempelvis inomhus, bör tvättmedlet innehålla antistatiskt medel som minimerar risken för statisk uppladdning. Eftersom Bergos produkter är kemikaliebeständiga, behöver du inte oroa dig över att golvet skadas, ens med starkare tvättmedel, som också ger bästa resultat. Undvik dock lösningsmedel som exempelvis Thinner, vilket kan missfärga plasten. Rådfråga med din fackhandlare om vilket medel som rekommenderas för bästa resultat på PP-plast.